



TECNOASTEPAN GROUP

MACCHINE PER LA PANIFICAZIONE
BAKERY MACHINE

**CILINDRI AUTOMATICI
ADJUSTABLE AUTOMATIC ROLLER**



Made in Italy

CR50, CR60



TECNOASTEPAN GROUP SRLS

Prov.le Martano-Otranto, 71
73020 Carpignano Salentino (Lecce) ITALY

+39 0836.1904598 +39 324.8140713

commerciale@tecnoastepangroup.com
assistenza@tecnoastepangroup.com

www.tecnoastepangroup.com

Tecnoastepan Group Tecnoastepan

dal 1938

FARINELLI
DIVISIONE MACCHINE

CILINDRI AUTOMATICI - ADJUSTABLE AUTOMATIC ROLLER

Mod. CR50, CR60



Dati tecnici Technical specifications	CR 50	CR 60
Capacità Pasta/Capacity of dough	Kg. 15/18	Kg. 22/25
Dimensione nastri/Belt dimensions	S 820x519 mm I 1530x519 mm	S 1233x619 mm I 2050x619 mm
Peso/Weight	kg. 300	kg. 340
Larghezza/Width	mm. 715	mm. 820
Lunghezza/Length	mm. 110	mm. 132
Altezza piano lavoro Height working plane	mm. 90	mm. 87
Altezza/Height	mm. 128	mm. 135

Il CILINDRO AUTOMATICO è una macchina, creata per risolvere il problema della laminazione/raffinazione, è di semplice concezione: robusta struttura e semplicità d'uso. L'operatore deve unicamente sistemare la pasta sul telo d'entrata: un temporizzatore, infatti, permette di impostare la durata della laminazione/raffinazione al cui termine la macchina si blocca automaticamente. Tre Rulli permettono la laminazione/raffinazione dell'impasto in due tempi, annullando così ogni maltrattamento e strappi alla pasta. Stabilità ottimale assicurata dai volantini regolabili e dalla ruote del basamento.

THE ADJUSTABLE AUTOMATIC ROLLER is a machine create to solve in the best way every matter of lamination; it's simple to use and has a strong structure. Once the dough has been arranged on the belt of entry, the operator doesn't need to intervene until the cycle has been finished: it is provided with a timer which permit the desired laying of the rolling time; at the end of this the machine stops automatically. Three cylinders press the dough twice, in order to avoid any mishandling or tearing of the dough. The machine has some wheels that help the movement and two knobs for the fixing to the floor.

